



ECOROAD

Lavasciuga specifica per pulizia asfalto e bonifica stradale

Studiata appositamente per il ripristino della sicurezza stradale post-incidente in tutti i casi di sversamento liquidi, oli e particolato.

CARATTERISTICHE SALIENTI

- Impianto elettrico ignifugo
- Grande autonomia
- Riciclo delle acque
- Doppio motore di aspirazione
- Lamine asciugatura anti olio
- Motoriduttori per asfalto
- Ruote piene antitraccia/antolio
- Filtri specifici per pulizia asfalto



Disponibile nelle versioni Standard, Midi e Mini per meglio adattarsi alle specifiche applicazioni.

ECOROAD

DOTAZIONI TECNICHE:

- Allestimento con accessori Speciali per Lavaggio Asfalto Drenante
- Spazzole in Tynex, serbatoi in Duramer Antiurto, manubrio regolabile in altezza, fano di illuminazione.
- Blocco di aspirazione composto da 2 Motori di Aspirazione in parallelo a Tre ventole con uscita tangenziale. Filtro protez. lavabile.
- Filtro a maglie sul condotto aspirante con funzione separatrice per solidi/liquidi
- Testata Lavante in alluminio Cral con 2 Motoriduttori da 1 Hp 36Vdc
- Controllo pressione con Martinetto Elettromeccanico
- Sistema Es di Riciclo delle Acque
- Impianto Elettrico Ignifugo- Idrofugo
- Tergipavimento Parabolico Brevettato con 8 punti di passaggio
- Lamine Raschianti di asciugatura Uretaniche - resistenti agli olii
- Ruote solide antiolio
- Sistema di traslazione con differenziale con ingranaggi interni a bagno d'olio, ruote solide antiolio.
- Batterie di Trazione Corazzate a Piombo Umido 36Volt
- Raddrizzatore Automatico Elettronico 36/40- con funzione di Tampone, Equalizzazione, recupero solfatazione
- Console elettrica di comando con dispositivo di sicurezza di ricarica delle batterie
- Predisposizione Impianto e cavi sotto tensione
- Alloggiamento Carica Batteria sul Veicolo
- Capacità di lavoro : 1.690 mq/h
- Peso completa di batterie kg 350
- Capacità dei serbatoi : soluzione lt 90 - recupero lt 110

ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONE

